

TSM2-15

**Türschildmonitor der 2. Generation
mit 15,0“-Display im Format 4:3**

Vollglasfront oder Edelstahlrahmen, Ein- und Aufbauversion

Eingebautes Netzteil



TSM2-15 Merkmale	
Einsatzbereiche	Digital Signage, Gebäudeautomatisierung, (Mobile) Informationssysteme
Display	15,0" TFT mit True-Colour-Auflösung
Frontseite	Vollglasfront aus gehärtetem Einscheibensicherheitsglas oder Edelstahlrahmen mit gehärtetem Einscheibensicherheitsglas
Gehäuse	Edelstahlgehäuse mit Einbaurahmen oder Wandmontageplatte
Benutzerinteraktion (HMI)	Touchscreen als Option
Anschluss	VGA Eingang (15 pol. D-Sub)
Stromversorgung	Eingebautes Weitbereichsnetzteil
Zuverlässigkeit	Integrierte Kühleinrichtung mit langlebigen Ventilatoren zum Einsatz auch unter schwierigen Einbaubedingungen

TSM2-15 Spezifikation	
Displayauflösung	1024 x 768 Pixel (RGB), Format 4:3
Farbtiefe	16 Mio Farben (True Colour)
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	800 : 1
Blickwinkel (horizontal/vertikal)	140° /140° (70-70/65-75); CR > 10
Touchpanel-Option	Mit resistivem Touchscreen, interne USB-Anbindung
Versorgungsspannung	85 – 265 VAC (Weitbereichsnetzteil)
Leistungsaufnahme (max.)	ca. 26 W
Montagevarianten	Aufbau (Aufputz) mit (Wand-)Montageplatte Einbau (Unterputz) mit Einbaurahmen
Kühlung bei Einbauversion	Über konstruktionsbedingte Schattenfuge. Es ist kein zusätzliches Einbauvolumen erforderlich!
Abmessungen TSM mit Glasfront oder Edelstahlrahmen Als Aufbauversion (auch bei Aufputzmontage) Inklusive Montageplatte (1mm)	346 (B) x 271 (H) x 57 (T) mm
Abmessungen TSM mit Glasfront oder Edelstahlrahmen Als Einbauversion mit Einbaurahmen (auch bei Unterputzmontage)	366 (B) x 291 (H) x 57 (T) mm (Maß inklusive umlaufender Lüftungsfuge und Rahmen)
Größe der Einbauöffnung (bei Platten- oder Wandeinbau) Einbaurahmen von der Rückseite montiert Einbaurahmen von der Frontseite montiert	366 (B) x 291 (H) mm 372 (B) x 297 (H) mm
Zulässige Umgebungstemperatur	+5 ~ +35°C
Zulässige Luftfeuchtigkeit	0% ~ 95% (relative Feuchtigkeit, ohne Kondensation)
IP-Schutzklasse	Gesamtgerät IP20
Geräuschentwicklung	Max. ca. 35dB(A) in 1m Abstand

TSM2-15 Bestellvarianten	
TSM2-15 mit Glasfront (Einscheibensicherheitsglas (ESG))	TSM2-15-GFP
TSM2-15 mit Edelstahlrahmen und Glasscheibe (Einscheibensicherheitsglas (ESG))	TSM2-15-EFO
Montageplatte für (Wand-) Aufbau-/Aufputzmontage	TSM2-15-WM
Montagerahmen für (Wand-) Einbau-/Unterputzmontage	TSM2-15-UMK
Touchscreen resistiv (nur in Verbindung mit Edelstahlrahmen!)	TSM2-15-TS

Überzeugend einfache und saubere Montage der Einbauversion:



Gerät in den Einbaurahmen einschieben

Einrasten lassen

Fertig!