

TSM2-42

**Türschildmonitor der 2. Generation
mit 42,0“-Display im Format 16:9**

Vollglasfront, Ein- und Aufbauversion

Eingebautes Netzteil



TSM2-42 Merkmale	
Einsatzbereiche	Digital Signage, Gebäudeautomatisierung, (Mobile) Informationssysteme
Display	42,0" (106,7cm) TFT mit True-Colour-Auflösung
Frontseite	Vollglasfront aus gehärtetem Einscheibensicherheitsglas
Gehäuse	Edelstahlgehäuse mit Einbaurahmen oder Wandmontageplatte
Benutzerinteraktion (HMI)	Touchscreen als Option, Projected-Capacitive-Technology (PCT)
Anschlüsse	VGA Eingang (15 pol. D-Sub), DVI Eingang
Stromversorgung	Eingebautes Weitbereichsnetzteil
Zuverlässigkeit	Integrierte Kühleinrichtung mit langlebigen Ventilatoren zum Einsatz auch unter schwierigen Einbaubedingungen

TSM2-42 Spezifikation	
Displayauflösung	1920 x 1080 Pixel (RGB), Format 16:9
Farbtiefe	16Mio Farben (True Colour)
Helligkeit	500 cd/m ²
Kontrast	4000 : 1
Blickwinkel (horizontal/vertikal)	178° /178° (89-89/89-89); CR > 10
Touchpanel-Option	Mit kapazitivem Touchscreen PCT), interne USB-Anbindung
Versorgungsspannung	85 – 265 VAC (Weitbereichsnetzteil)
Leistungsaufnahme (max.)	ca. 250 W
Montagevarianten	Aufbau (Aufputz) mit (Wand-)Montageplatte Einbau (Unterputz) mit Einbaurahmen
Kühlung bei Einbauversion	Über konstruktionsbedingte Schattenfuge. Es ist kein zusätzliches Einbauvolumen erforderlich!
Abmessungen TSM mit Glasfront Als Aufbauversion (auch bei Aufputzmontage) Inklusive Montageplatte	995 (B) x 588 (H) x 104 (T) mm
Abmessungen TSM mit Glasfront Als Einbauversion mit Einbaurahmen (auch bei Unterputzmontage)	1036 (B) x 629 (H) x 103 (T) mm (Maß inklusive umlaufender Lüftungsfuge und Rahmen)
Größe der Einbauöffnung (bei Platten- oder Wandeinbau) Einbaurahmen von der Rückseite montiert Einbaurahmen von der Frontseite montiert	1037 (B) x 630 (H) mm 1045 (B) x 638 (H) mm
Zulässige Umgebungstemperatur	+5 ~ +35°C
Zulässige Luftfeuchtigkeit	0% ~ 95% (relative Feuchtigkeit, ohne Kondensation)
IP-Schutzklasse	Gesamtgerät IP20
Geräuschentwicklung	Max. ca. 35dB(A) in 1m Abstand

TSM2-42 Bestellvarianten	
TSM2-42 mit Glasfront (Einscheibensicherheitsglas (ESG))	TSM2-42-GFP
Montageplatte für (Wand-) Aufbau-/Aufputzmontage	TSM2-42-WM
Montagerahmen für (Wand-) Einbau-/Unterputzmontage	TSM2-42-UMK
Touch Screen PCT (Projected Capacitive Technology) (Glasfront, annäherungsempfindlich, mit Handschuhen benutzbar)	TSPC2/M2-42-TS

Überzeugend einfache und saubere Montage der Einbauversion:



Gerät in den Einbaurahmen einschieben

Einrasten lassen

Fertig!